

PASCO® FIX

Jedino ljepilo sa trogodišnjom
garancijom protiv isušivanja i stvrdnuća.

Ljepi:

gumu, drvo, željezo, staklo, porculan, PMMA,
PVC, kožu, ABS, luran, neopren, pleksi staklo,
plastiku (ne masnu) kao i sve druge umjetne
mase, također i sve navedene materijale
među sobom u svim mogućim
kombinacijama. Idrži težinu
od 230 kg na
1 cm²

Jednostavno upotrebljivo
u svim kombinacijama.

Potpuno voodootporno
i učinkovito u vrlo malim
količinama.

Na spoju podnosi
temperature
od -70 do +180°C

Jedno ljepilo za sve materijale, ne reagira
na zrak nego na pritisak.

Ne nasjedajte imitacijama, samo jedan
je Pasco-fix.

Zastupnik: Sinerg d.o.o. podružnica Zagreb, Zeleni trg 2
tel.: 091-895 5313; fax: 01-619 9376
E-pošta: sinerg@siol.net

Ne
sadrži
otapala!

PASCO-FIX jedno ljepilo sa trogodišnjom garancijom protiv isušivanja i stvrdnuća.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Prije ljepljenja najprije dobro očistimo površinu. Ljepilo otvorno
tako, da kapulicu na vrhu odrežemo škarama. Tanak sloj ljepila, u što je moguće manjoj količini,
nanese samo na jednu stranu, silnično držimo 10-20 sekundi, nakon toga odložimo materijal
i pustimo, da ljepilo djeluje. Različiti materijali uvjetuju različito vrijeme, potrebno za konačan spoj.
Kod ljepljenja keramike, plastike i poroznih materijala, potrebno je držati silnično sastavljene dijelove
najmanje 30 sekundi. Najbolje rezultate ljepljenja postižemo na sobnim temperaturama. Nakon cca 6
sati djelovanja ljepilo je potpuno očvrstlo i postupak spajanja je završen.

KORISNI SAVJETI: Ljepilo polako, bez žurbe i sa osjećajem. Odežu i radni stol pokrije starim krpama.
Površine morate doista dobro očistiti. Nakon završenog ljepljenja kapulicu na vrhu bočice očistite starom
krpom, da se ne bi začepila. Ako do toga ipak dođe, onda kapulicu skinite sa bočice i potopite u
Pasco-Clean na period od najmanje 3 sata. Krivu zaljepljene dijelove razdvajajte na isti način -
potopite ih na period od najmanje 3 sata. Ako to nije moguće zbog posebnosti mjesta koje ljepilo, onda
polako kapajte Pasco-Clean na zaljepljeni dio.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU I GARANCIJA ZA TRAJNOŠĆ EKOLOŠKOG VIŠENAMENJANOG
UNIVERZALNOG INDUSTRIJSKOG LJEPILA PASCO-FIX CYNAMACRYLAT
OPIS PROIZVOVA

Pasco-fix je višenamensko univerzalno industrijsko ljepilo, odnosno visoko kvalitetni proizvod moderne
kemije. Pasco-fix je senzacija na području tehnike ljepljenja. Za osnovu ljepila se upotrebljava ester alfa cynamirne kiseline,
kao i dodavanjem aktivna dobiva svoja kakvoća. Zbog visokog stupnja destilacije, kvaliteta ljepila je
veoma visoka. Pasco-fix je rezultat dugogodišnjih istraživanja i profesionalne proizvodnje. Ovi čimbenici
omogućavaju neograničene mogućnosti i kombinacije ljepljenja. Pasco-fix ljepilo najviše zahtjeva za silničnošću,
izdržljivošću kod nesh i visokoj temperaturi, kao i otpornošću na kemikalije. Pasco-fix je potpuno voodootporno ljepilo.

PREDNOSTI LJEPILA SU: jednostavna upotreba bez miješanja sastojaka; to je jedno-
komponentno ljepilo - do reakcije ljepljenja dolazi veoma brzo, što važi i za materijale koji upijaju
UPOTREBA

Pasco-fix se upotrebljava u kućanstvu, industriji (autindustrija, industrija umjetnih masa, sportski
proizvodi, modelarstvo, foto-optička industrija, zubna tehnika...), u različitim obrtničkim radionicama itd.
Sa ljepilom Pasco-fix dostižete najkvalitetniji spoj visoke kakvoće (ljepilo jedno sa drugim i jedno ispod
drugog između drveta, alumina, gume, porculana, stakla, kože, tvrdog polivinila i drugih umjetnih masa
(PMMA, PVC, ABS, luran...)). VAŽNO: međusobno ljepiti različite materijale.
Ne upotrebljavamo ga za ljepljenje masne plastike, papira, tekstila, Polipropilena (tefona, silikona, polyaetiena
i polypropilena). Za ljepljenje tih materijala upotrebljavamo Pasco-Prime.

ZASTIŠTA OKOLIŠA

Pasco-fix NIJE TOKSIČAN, što znači, da ga možemo upotrebljavati za ljepljenje dječjih igračaka
i zubne tehnike.

ODGOVORNOST

Ne preuzimamo odgovornost za posljedice, koje nastanu zbog nestručne upotrebe ljepila,
isključujući i treću osobu.

GARANCIJA

Garantiramo trogodišnji period trajanja i kakvoće ljepila Pasco-fix pod uvjetima, da ljepilo upotrebljavate
isključivo kao što je napisano u ovom uputama, te da možete sa ljepilom poslije upotrebe dobro završite
i ČUVATE NA SUHOM HLADNOM I TAMNOM MJEŠTU. UKOLIKO BUDETE LJEPILO DRŽALI NA
SUNCU I U BLIZINI IZVORA TOPLINE, ONDA CE SE SASUŠITI; U TOM SLUČAJU VAM NE MOŽEMO
UVAŽITI GARANCIJU. Još neovratne bočice možete za duže vremena čuvati u hladnjaku. Time ćete
produži životnu dob ljepila.

UPOZORENJE

Bočicu ne okrećite prema očima. Ne kušajte. Ne udšiti. Bočicu čuvajte na djeci nedostupnim mje-
stima. U sekundi zaljepi kožu i trepavice, zato sa ljepilom nukuje pažljivo. Od ljepila uzamazu kožu
operte sapunom. Vrij opasno je direktno miješanje ljepila sa sredstvima za razređivanje!

DEKLARACIJA

Proizvođač: Pasco Handels GmbH Berlin, Njemačka, promidžbu i prodaju u Hrvatskoj

vrši tvrtka Sinerg d.o.o. podružnica Zagreb, Zeleni trg 2, MB: 1625136

POMOĆ I INFORMACIJE

Za sva Vaša pitanja i narudžbe, mi smo na raspolaganju na tel.: 091-8955 313

SURADNJA


Pozovite nas, ukoliko želite suradivati sa nama glede prodaje Pasco-fix ljepila na sajmovima
i terenu. Nudimo najbolje uvjete plaćanja i suradnje.

Primjeri upotrebe Pasco-Fill punila

Punilo djeluje kao "katalizator" na ljepilo:



Pospite punilo
te ga nakapajte
sa ljepilom.



Sa punilom postizete
odličnu potporu kod
utvrđivanja rubova.



Pretrgane ili polomljene
dijelove možete zaljepiti
i dodatno ojačati uz
pomoć punila.



Punilo možemo
upotrijebiti i kao
dodatak za
manjkajući dio.

PASCO® -Fill

Tvar za punjenje u kombinaciji sa Pasco-fix ljepilom - za kemijsko zavarivanje.

Pasco-Fill je idealan kao punilo za popunjavanje dijelova koji ne-
dostaju, pukotina, rupa i ulegnuća, pokrivanje i ojačavanje pre-
trganih dijelova na svim vrstama materijala.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

2-3 mm tanak sloj punila pospemo na mjesto za obradu te na
puno nakapamo 1-2 kapljice ljepila. Nakon toga nastavimo
sa izmjeničnom upotrebom punila i ljepila, sve dok pukotina nije
popunjena. U slučaju potrebe, ispod donjeg djela pukotine ili
manjkajućeg djela možemo postaviti papir ili zaljepiti selotejpe
te tako napraviti zaštitu, da se punilo ne prospe. Za pukotine šire
od 4 mm najprije nakapamo ljepilo a zatim pospemo punilo.
Punilo odmah otvrdne. Obrađenu površinu možemo bušiti, brusiti,
bojiti ili na bilo koji način obrađivati, nakon cca 60 minuta.

Punilo upotrebljavamo kod svih materijala, nije toksično i ne šteti
zdravlju.